

Activer la fonction fopen() de PHP

20.09.2024 18:33:30

[Imprimer Article de FAQ](#)

Catégorie:	Mutualisé::Console client::Oxito::My Console	Votes:	0
État:	public (all)	Résultat:	0.00 %
Langue:	fr	Dernière mise à jour:	Mer 10 Juil 16:08:08 2019

Mots-clés

Warning fopen() URL fileaccess is disabled

Symptôme (public)

Comment activer la fonction PHP fopen() sur hébergement Oxito ?

La fonction fopen() sert à ouvrir un fichier en PHP. Il est nécessaire d'ouvrir un fichier pour pouvoir l'éditer et de le fermer avec fclose() à la fin de l'édition.

Vous pouvez accéder à cette fonction sur votre console [1]my.oxito.com.

Nous vous informons cependant que nous ne fournissons pas de support de développement.

Si vous rencontrez des difficultés ou pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter le support Oxito à l'adresse info@oxito.com

[1] <https://my.oxito.com/>

Problème (public)

Solution (public)

Méthode 1 : Activer la fonction fopen() depuis votre [1]my.oxito.com

- Connectez vous à votre console d'administration
- Rendez-vous sur l'onglet Sites
- Choisissez votre site
- Cliquez sur Gestion du site
- Cliquez sur Configuration PHP

Nous vous conseillons de laisser cette fonction désactivée tant que vous n'en avez pas besoin pour des raisons de sécurité.

[1] <https://my.oxito.com/>