

Messagerie : Configuration automatique

20.09.2024 16:36:55

[Imprimer Article de FAQ](#)

Catégorie:	Mutualisé::Mails	Votes:	0
État:	public (all)	Résultat:	0.00 %
Langue:	fr	Dernière mise à jour:	Mar 13 Fév 09:05:54 2018

Mots-clés

autoconfig, autodiscover, imap, smtp, mapi, exchange

Symptôme (public)

Configuration automatique de votre client de messagerie

Les clients de messagerie répondeur intègre une fonctionnalité de configuration automatique de votre compte de messagerie. Pour cela vous devez configurer le service AutoDiscover (Microsoft Outlook) et AutoConfig (Thunderbird) pour votre nom de domaine.

Si vous rencontrez des difficultés ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.

Problème (public)

Solution (public)

Configurer votre nom de domaine pour la configuration automatique de votre client de messagerie. Compte de messagerie Exchange

```
_autodiscover._tcp.domain.TLD. 300 IN SRV 0 0 443 exch2010.net4all.ch.
```

Compte de messagerie POP/IMAP Net4All

```
_autodiscover._tcp.domain.TLD. IN SRV 0 0 443 maildiscover.net4all.ch.  
autoconfig.domain.TLD. IN CNAME maildiscover.net4all.ch.
```

Compte de messagerie POP/IMAP Oxito

```
_autodiscover._tcp.domain.TLD. IN SRV 0 0 443 maildiscover.oxito.com.  
autoconfig.domain.TLD. IN CNAME maildiscover.oxito.com.
```

Remplacer domain.TLD par le nom de domaine du client.

Vérifier l'enregistrement SRV AutoDiscover

- Sur le poste local, depuis l'invite de commande Windows : nslookup -q=srv

_autodiscover._tcp.NomDeDomaine.TLD

- Sur le poste local, depuis le terminal : dig srv

_autodiscover._tcp.NomDeDomaine.TLD

- Valider la configuration du service AutoDiscover au niveau du domaine :

[1]<https://testconnectivity.microsoft.com/>

[1] <https://testconnectivity.microsoft.com/>